

## PLATE-FORME SUSPENDUE ACCESUS LARGEUR MINIMALE "S" DE BASE



### INFORMATION TECHNIQUE

Échafaudage suspendu Accessus Basic "S" avec une largeur minimale et un support spécial surélevé, idéal pour les petits espaces (puits de lumière, espaces confinés, etc.).

La particularité de la voiture Accessus Basic "S" est qu'il s'agit de la voiture suspendue ayant les plus petites dimensions de plan au sol du marché. La cabine Accessus Basic "S" est entièrement compatible avec toutes les cabines de la gamme Basic standard.

Cabine suspendue pour le levage de personnes et de charges selon la norme EN 1808.

La plate-forme suspendue Accessus Basic "S" se compose des mêmes éléments (à l'exception du support) que la plate-forme suspendue Basic en longueurs de 0,8, 1,2 et 1,6 mètres.

Les composants sont légers, faciles à assembler, à stocker et à transporter. L'assemblage s'effectue au moyen de vis pour une sécurité maximale.

Les pièces sont de petite taille et permettent le passage dans des endroits difficiles d'accès, tels que les ascenseurs, les cours intérieures, etc...

L'espace minimum où il peut être démonté (trou d'homme) est de Ø670 mm (la taille maximale de la pièce est de 640 mm). **DISPONIBLE SUR DEMANDE POUR LE REGARD DE Ø520 MM.**

La plate-forme suspendue Accessus Basic "S" est équipée d'un palan électrique d'une capacité de 500 kg, offrant une sécurité et des performances maximales pour le levage des personnes.

La plate-forme d'accès suspendue Accessus Basic est compatible avec tous les systèmes de suspension Accessus.

Dimensions hors tout : 0,80 / 1,20 / 1,60 x 0,63 x 2,67 m.

### DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- Contrôle de la surcharge.
- Câble de travail et de sécurité.
- Coefficient de sécurité du câble >8.
- Mains courantes de 1 m de haut.
- Plinthe de périmètre.
- Sol antidérapant.
- Marquage CE.
- Approuvé pour le levage de personnes.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>PLATE-FORME SUSPENDUE ACCESUS BASIC "S"</i>	
Capacité de charge maximale	120 / 240 kg
Nombre de personnes	1 / 2
Hauteur maximale de travail	Illimité
Longueur maximale de la cabine	1,60 m
Longueur minimale de la cabine	0,80 m
Hauteur des mains courantes	1 m
Espace minimal où il peut être démonté	Ø 0,67 m

**CAPACITÉ DE CHARGE**

	Longueur de la plate-forme (m)	0.8	1.2	1.6
Cabine Accessus Basic "S"	Capacité de charge (kg)	120	240	240
	Nombre de personnes	1	2	2

**COMPOSITION**

Longueur de la plate-forme (m)	0.8	1.2	1.6
Plancher de 0.8m	1	0	0
Plancher de 1.2m	0	1	0
Plancher de 1.6m	0	0	1
Support de levage	0	0	0
Support de connexion	0	0	0
Etrier de base "S"	1	1	1
Litre d'extrémité	2	2	2
Support latéral 0.8m	2	0	0
Support latéral 1.2m	0	2	0
Support latéral 1.6m	0	0	2
Main courante 0,8m	2	0	0
Main courante 1,2m	0	2	0
Main courante 1,6m	0	0	2



**DIMENSIONS GÉNÉRALES**





