

## ARNÉS DE SEGURIDAD A 61E



### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Arnés de seguridad modelo A 61E con puntos de anclaje dorsal y frontal y cinturón de posicionamiento rotativo.**

Arnés de gama alta de Accesus con **cintas elásticas** en hombros para asegurar un buen ajuste.

Hebillas de regulación-conexión en cinturón, pernera y pecho.

Para emplear el punto de anclaje frontal es necesario emplear un conector-mosquetón tipo Accesus AA 011.

#### Características:

- Punto de anclaje dorsal.
- Punto de anclaje dorsal de cinta extensible.
- Punto de anclaje frontal formado por 2 ojales.
- Hebilla de conexión-regulación en pernera.
- Hebilla de regulación en hombros.
- Hebilla de "clic" para conexión-regulación en pecho.
- Cinturón de posicionamiento rotativo con hebilla de conexión-regulación y 2 puntos de anclaje laterales para posicionamiento.
- Cintas elásticas.
- Disponible en talla regulable de la M a la XL.
- Peso: 1.880 g.
- Cumple con la normativa **EN 361** de arneses anticaídas.
- Cumple con la normativa **EN 358** de cinturón posicionamiento.
- Certificado CE.



Punto anclaje dorsal

Punto anclaje frontal



Hebilla de conexión y regulación




Hebilla de conexión y regulación



Punto anclaje lateral de cinturón para posicionamiento

EN 361



EN 358

