

### ESLINGA DE SEGURIDAD IGNÍFUGA 6102XY-MMM (ES 200FLR)

# Guardacabos Mosquetón Hebilla regulable Eslinga Ignífuga

### 6102

Codificación 6102XY-MMM.

X: conector lado arnés

Ø11 mm

#### Y: conector lado opuesto ado opuesto ado arnés Longitud en DM Conector Conector Modelo Χ Υ MMM 0 0 ----- sin conector 1 1 ---- conector AA011 2 2 ----conector AA002 6102 3 3 ----conector AA022 4 4 ----conector AA023 5 5 -----conector AA024 6 6 ----conector AA025

### INFORMACIÓN TÉCNICA

### Eslinga de seguridad IGNÍFUGA modelo 6102.

Se trata de una eslinga de seguridad universal regulable con propiedades IGNÍFUGAS. También apta para posicionamiento.

La eslinga es resistente a chispas, metal líquido, soldadura...


Puede suministrarse con:

- · Sin conectores.
- · 1 ó 2 conectores mosquetón AA 011,
- · 1 ó 2 conectores gancho modelo AA 002,
- · 1 ó 2 conectores gancho modelo AA 022,
- · 1 ó 2 conectores gancho modelo AA 023,
- · 1 ó 2 conectores gancho modelo AA 024,
- · 1 ó 2 conectores gancho modelo AA 025.

#### Características:

- Fabricada en material aramida con núcleo de poliamida.
- Guardacabos en un extremo y regulación con mosquetón incluido en el otro.
- Diámetro 12.4 mm.
- Longitudes disponibles 1, 1.5 ó 2 m.
- Cumple con la normativa EN 354 de Elementos de amarre anticaídas.
- Cumple con la normativa **EN 358** de Cinturones y componentes de sujeción y retención.
- Resistente al fuego según norma EN 137 p7.4.1.4.
- Certificado CE.

### Ejemplo



Versión: 02

^^^^^



## ESLINGA DE SEGURIDAD IGNÍFUGA 6102XY-MMM (ES 200FLR)



### Conector 1 mosquetón modelo AA 011.

- Fabricado en acero cincado. Abertura máxima Ø18 mm.
- Peso 180 gr.
- Cierre roscado.
- Certificado CE.
- Norma EN 362 de Conectores.



### Conector 2 fijo gancho modelo AA 002.

- Fabricado acero galvanizado. Abertura máxima Ø18 mm.

- Peso 220 q.
- Cierre automático
- Norma EN 362 Conectores.
- Certificado CE.



### Conector 3 gancho modelo AA 022.

- Fabricado acero galvanizado. Abertura máxima Ø50 mm.
- Peso 500 g.
- Cierre automático
- Norma EN 362 Conectores.
- Certificado CE.



### Conector 4 gancho modelo AA 023.

- Fabricado en aluminio.
- Abertura máxima Ø60 mm.
- Peso 480 gr.
- Cierre automático
- Norma EN 362 Conectores.
- Certificado CE.



### Conector 5 gancho modelo AA 024.

- Fabricado en aluminio.
- Abertura máxima Ø100 mm.
- Peso 920 gr.
- Cierre automático
- Norma EN 362 Conectores.
- Certificado CE.

### Conector 6 gancho modelo AA 025.



- Peso 800 gr.

- Cierre automático

- Norma EN 362 Conectores.

- Certificado CE.



Referencia: FT-105 eslinga de seguridad ignífuga Versión: 02

2/2