



SUSPENSIONS. MINI PORTIQUE DE SUSPENSION 200020

INFORMATION TECHNIQUE

Le mini-portique de suspension sur plastron est une solution rapide à installer pour suspendre des plates-formes suspendues, des monocabines, des chaises suspendues ou des élévateurs de charges LM et Motrix.

Il n'est pas nécessaire de monter des contrepoids, ne prend pas de place sur les ponts et est très facile à transporter et à stocker.

Le mini-portique de suspension sur plastron dispose de systèmes de fixation réglables et peut être fixé sur n'importe quelle épaisseur de paroi de 0,15 à 0,50 m.

La capacité de charge est de 500 kg.

Il est facile à installer et ne pèse que 27 kilos.

Le mini-portique est homologué pour le levage de personnes.

Avant d'utiliser le mini portique de suspension vérifier que la surface sur laquelle il est monté résiste aux charges qu'il transmet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle 500

Charge maximale	500 Kg
Largeur de plastron	0.15 m à 0.5 m
27 Kg	27 Kg

AVANTAGES

- Léger et de petite taille, facile à manipuler.
- Ajustable à différentes largeurs de plastron.
- Position de suspension des câbles réglable.
- Valable pour tout type d'échafaudage suspendu.
- Homologué pour le levage de personnes.

Conseils d'installation:

-Vérifier que le forgeage est capable de supporter les charges. Si nécessaire, s'assurer en s'adressant au maître d'œuvre pour s'informer des charges admises.

-Il est recommandé, après montage et avant utilisation, de tester l'installation conformément à la réglementation en vigueur.

-Contrôler régulièrement l'état des différents éléments.

