

LÍNEA DE VIDA CON CUERDA ANTICAÍDAS Y ABSORBEDOR. MODELO LS2



LÍNEA DE VIDA MONTADA CON CUERDA ANTICAÍDAS Y ABSORBEDOR mod. LS2:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea de vida con cuerda de Ø12 mm incorporada, absorbedor de energía y anticaídas modelo LS 2.

En un extremo del absorbedor va alojado un Conector C (gancho modelo AA 002). El otro extremo del absorbedor está unido al anticaídas de cuerda.

Características:

- Cuerda de poliamida de kernmantle disponible en 10, 25, 30 o 50 m de longitud.
- Anticaídas fabricado en acero.
- Anticaídas especialmente diseñado para cuerda de Ø12 mm.
- Cumple con la normativa **EN 353-2** de Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje flexible.
- Certificado CE.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Absorbedor de energía modelo ABE.

- Fabricado en poliamida 100%.
- Longitud máxima del absorbedor: 2 m.
- Dimensiones: 160 x 35 x 45 mm.
- Peso: 160 g.
- Cumple con la normativa **EN 355** de Absorbedores de energía.
- Certificado CE.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conector C gancho modelo AA 002.

- Fabricado en acero galvanizado.- Abertura diámetro 18 mm.
- Peso 220 g.
- Cierre automático.
- Certificado CE.
- Norma **EN 362** Conectores.

