



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

La cuerda LV 100 está diseñada para líneas de vida temporales verticales, con dos guardacabos y conector. Fabricada en kernmantle de poliamida de alta calidad, cumple con la normativa **EN 353-2** (Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje flexible).

Es compatible con los dispositivos anticaídas LV 10 y LV 12.

##### Características:

- Diámetro de 14 mm.
- Fabricada en kernmantle de poliamida.
- Disponible en longitudes de 10, 30 y 50 m.
- Dos extremos con guardacabos.
- Incluye x1 conector AA011.
- Compatible con anticaídas LV 10 y LV 12.
- Cumple con la normativa **EN 353-2** (Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje flexible).
- Certificación CE.



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Mosquetón de cierre roscado en formato ovalado. Cumple con la normativa EN 362 (Conectores).

##### Características:

- Material: acero cincado.
- Cierre: roscado.
- Abertura: Ø17 mm.
- Peso: 169 gr.
- Capacidad de carga: 25kN.
- Cumple con la normativa EN 362 (Conectores).
- Certificado CE.



### TECHNICAL INFORMATION

The LV 100 rope is designed for temporary vertical lifelines, with two thimbles and connector.

Made of high-quality polyamide kernmantle, it complies with EN 353-2 (Sliding fall arrest devices with flexible anchorage).

It is compatible with LV 10 and LV 12 fall arrest devices.

#### Characteristics:

- Diameter of 14 mm.
- Made of polyamide kernmantle.
- Available in lengths of 10, 30 and 50 m.
- Two ends with thimbles.
- Includes x1 AA011 connector.
- Compatible with LV 10 and LV 12 fall arresters.
- Complies with EN 353-2 regulations (Sliding fall arrest devices with flexible anchorage).
- CE certification.



### TECHNICAL INFORMATION

Oval-shaped screw-lock carabiner.

Complies with EN 362 (Connectors).

#### Characteristics:

- Material: galvanized steel.
- Closure: threaded.
- Opening: Ø17 mm.
- Weight: 169 gr.
- Load capacity: 25kN.
- Complies with EN 362 (Connectors) regulations.
- CE certified.



#### INFORMATIONS TECHNIQUES

La corde LV 100 est conçue pour les lignes de vie verticales temporaires, avec deux cosses et connecteur. Fabriqué en polyamide kernmantle de haute qualité, il est conforme à la norme EN 353-2 (Dispositifs antichute coulissants à ancrage flexible).

Il est compatible avec les dispositifs antichute LV 10 et LV 12.

##### Caractéristiques:

- Diamètre de 14 mm.
- Fabriqué en polyamide kernmantle.
- Disponible en longueurs de 10, 30 et 50 m.
- Deux extrémités avec cosses.
- Comprend 1 connecteur AA011.
- Compatible avec les antichutes LV 10 et LV 12.
- Conforme à la réglementation EN 353-2 (Dispositifs antichute coulissants à ancrage souple).
- Certification CE.



#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Mousqueton à vis de forme ovale.  
Conforme à la norme EN 362 (Connecteurs).

##### Caractéristiques:

- Matériau : acier galvanisé.
- Fermeture : filetée.
- Ouverture : Ø17 mm.
- Poids : 169 gr.
- Capacité de charge : 25 kN.
- Conforme à la réglementation EN 362 (Connecteurs).
- Certifié CE.



#### INFORMAZIONI TECNICHE

La fune LV 100 è progettata per linee vita verticali temporanee, con due redance e connettore. Realizzato in poliammide kernmantle di alta qualità, è conforme alla norma **EN 353-2** (Dispositivi anticaduta scorrevoli con ancoraggio flessibile).

È compatibile con i dispositivi anticaduta LV 10 e LV 12.

##### Caratteristiche:

- Diametro di 14 mm.
- Realizzato in kernmantle di poliammide.
- Disponibile nelle lunghezze 10, 30 e 50 m.
- Due estremità con ditali.
- Include 1 connettore AA011.
- Compatibile con i dispositivi anticaduta LV 10 e LV 12.
- Conforme alla normativa **EN 353-2** (Dispositivi anticaduta scorrevoli con ancoraggio flessibile).
- Certificazione CE.



#### INFORMAZIONI TECNICHE

Moschettone a vite di forma ovale. Conforme alla norma EN 362 (Connettori).

##### Caratteristiche:

- Materiale: acciaio zincato.
- Chiusura: filettata.
- Apertura: Ø17 mm.
- Peso: 169 gr.
- Capacità di carico: 25 kN.
- Conforme alla normativa EN 362 (Connettori).
- Certificato CE.



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A corda LV 100 é projetada para linhas de vida verticais temporárias, com dois dedais e conector. Feito de poliamida kernmantle de alta qualidade, está em conformidade com a norma EN 353-2 (Dispositivos anti-queda deslizantes com ancoragem flexível).

É compatível com dispositivos de proteção contra quedas LV 10 e LV 12.

#### Características:

- Diâmetro de 14 mm.
- Feito de poliamida kernmantle.
- Disponível em comprimentos de 10, 30 e 50 m.
- Duas pontas com dedais.
- Inclui 1 conector AA011.
- Compatível com trava-quedas LV 10 e LV 12.
- Em conformidade com a norma EN 353-2 (Dispositivos anti-queda deslizantes com ancoragem flexível).
- Certificação CE.



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Mosquetão oval com trava de parafuso. Em conformidade com a norma EN 362 (Conectores).

#### Características:

- Material: aço galvanizado.
- Fechamento: roscado.
- Abertura: Ø17 mm.
- Peso: 169 gr.
- Capacidade de carga: 25kN.
- Em conformidade com a norma EN 362 (Conectores).
- Certificado CE.